

PLATE COMPACTOR
电动式平板夯 >>>



FPC150E

技术参数/Specification:

型号 Model	FPC150E
重量 Weight	125kg
外形尺寸 Dimension	L1100xW500xH950mm
夯板尺寸 Plate size	L420xW590mm
压实力 Centrifugal force	20kn
前进速度 Walk speer	6-16m/min
动力 Engine	Electric 380V/50HZ 3 phases
最大输出功率 Max.output	3.0kw
最大转速 Max.speed(rpm)	2800

FPC200E

技术参数/Specification:

型号 Model	FPC200E	
重量 Weight	150kg	
动力 Motor	Y112M-2	4kw Motor
压实深度 Max vibrating depth	30cm	
压实面积 Plate size	700×420mm	
激振力 Centrifugal force	30kn	
爬坡能力 Grade Ability	≤20°	
行走速度 Walk speed	6-16m/min	



PLATE COMPACTOR
<<< 单向平板夯

FPC60




特点:

- ◆可折叠式手柄设计及行走轮，方便运输。
- ◆水箱用于沥青路面。

FPC90



- ◆Foldable handle and trolley wheel design for easy transport.
- ◆Water tank for asphalt road use.



技术参数/Specification:

型号 Model	重量 Weight (kg)	外形尺寸 Dimension (mm)	夯板尺寸 Plate size (mm)	压实力 Centrifugal force (kn)	振动频率 Working diameter rpm(hz)	前进速度 Speed (m/min)	动力 Engine	型号 Type	最大输出功率 Max.output kw(hp)	最大转速 Max.speed (rpm)	汽油箱容量 Fuel tank (L)
FPC60	63	L800xW410xH650	L550xW370	10.5	5600(95)	20-23	四冲程风冷汽油机 Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3.6
FPC90	90	L1000xW640xH750	L510xW500	15	5500(92)	20-23	四冲程风冷汽油机 Air-cooled, 4-cycle, Gasoline	本田 GX160 Honda GX160	4.0(5.5)	3600	3.6