

CONCRETE VIBRATOR PAVER
混凝土振捣摊铺整平一体机 >>>

FVP219



技术参数/Specification:

型号 Model	FVP219
工作宽度 Working Width	3-8m
最大工作深度 Max insert Vibrator Depth	300mm
行走速度 Travel Speed	4-8m/min
轴轮直径 Dia of roller	219mm
轴轮数量 Quantity of roller	2 rollers and 1 auger
振动频率 Vibrator Rotation Rate	300rpm
振动棒规格 Vibrators Detail	50mm
振动棒间距 concrete vibrator distance	50cm
材质 Material of machine body	Iron
电压和频率 Voltage/ Frequency	380v/50hz
振动棒功率 Vibrator motor Power	1.5kw/2.2kw
升降电动功率 Lifting motor power	2.2kw/3kw
行走电动功率 Traveling motor power	3kw/5.5kw
绞龙功率 Auger Motor	4kw/5.5kw

特点:

- ◆ 混凝土路面专用。
- ◆ 混凝土摊铺机和振动棒一体机。
- ◆ 每日约5公里工作效率。
- ◆ Special design for concrete road building project.
- ◆ Concrete roller paver + concrete vibrators.
- ◆ About 5KM per day.

GASOLINE CONCRETE ROLLER PAVER
 <<< **汽油式混凝土摊铺机**

FRP168P



技术参数/Specification:

型号 Model	FRP168P
摊铺宽度 Paving Width	3-8m
辊轴直径 Roller Diameter	219mm
辊轴数量 Quantity of Roller	2
行走速度 Travel Speed	3-9m/min
最大摊铺厚度 Max Paving Thickness	300mm
发动机类型 Engine Type	单缸四冲程风冷汽油机 Single cylinder, Four stroke, air cooled
发动机 Engine	本田GX160 Honda Gx160 本田GX390 Honda Gx390
油箱容量 Fuel Tank	3.6L
重量 Weight	300-700kg
外形尺寸 Dimensions	Lx900x800mm Lx1200x1100mm

特点:

- ◆ Honda汽油机为动力源，使用方便。
- ◆ Powered by Honda gasoline engine, convenient for use.